

ROTADAIRON®

RG2000

REGARNISSEUR À COUTEAUX

DÉCAPAGE

PRÉPARATION DU
SOL

ENGAZONNEMENT

REGARNISSAGE

DEFEUTRAGE -
SPIKING

BROYAGE



MADE IN FRANCE

REGARNISSEUR À COUTEAUX

RG 200

Fonctions du regarnisseur RG 200

Ce regarnisseur léger permet d'effectuer vos opérations de sur-semis de façon économique. Les couteaux en rotation créent des sillons dans lesquels les socs déposent les semences. La machine permet un semis de grande précision qui s'obtient par le réglage volumétrique de l'ensemble des alvéoles constituant le rotor du semoir. Les sillons sont refermés, naturellement, par l'élasticité du gazon mais aussi grâce au passage du rouleau à pneumatiques spéciaux. Le nettoyage de la cuve est simplifié grâce à l'extraction sans outil du malaxeur.



Qualité de service

Un stock de pièces détachées important est maintenu en permanence à notre usine. Nos partenaires disposent d'outils online et accèdent très rapidement aux informations constructeur.

Maintenez la qualité et la performance de votre Rotadairon® en utilisant exclusivement des pièces d'origine.

- 1 Attelage 3ème point flottant pour un meilleur suivi du terrain
- 2 Découpe nette par les couteaux
- 3 Dosage précis des quantités de semence avec le semoir à cannelure
- 4 Semoir inox avec distributeur à cannelures
- 5 Rouleau à pneumatiques spéciaux

Machine	RG 200
Largeur de travail	1830 mm (72")
Largeur totale	2270 mm (89" 1/4)
Poids	580 Kg (1278.6 lb)
Tracteur : Puissance requise	25 - 60 CV
Profondeur de travail (maxi)	0 à 60 mm (0" to 2" 1/4)
Intervalle entre semis	48 mm (1" 7/8)
Diamètre extérieur du rotor	400 mm (15" 3/4)
Nombre de couteaux	117
Réglage de profondeur	Vérins à vis
Attelage 3 points	Catégories 1 & 2
Vitesse de prise de force	540 tr/min
Vitesse d'avance tracteur	0,8 à 1,5 Km/h (0.5 to 0.9 mph)
Transmission	Boîtier renvoi d'angle + Chaîne à bain d'huile
Dimensions de transport l x L x H	2270 mm x 1500 mm x 930 mm (89" 1/4 x 59" x 36" 1/2)
Semoir	
Type de semoir	Semoir inox par distributeur à cannelures
Réglage du débit de semences	Horloge de réglage 0 à 12 h
Capacité du semoir	178 litres (47 US gal)



ROTADAIRON
Départementale 92 - Les Hunaudières
72230 Mulsanne - France
Email : contacts@rotadairon.fr
Tel : (33) 2 43 422 422



www.rotadairon.fr